

**Pro-face**  
Human Machine Interface

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海  
200001  
上海市延安东路550号海洋大厦1110室  
电话: 021-6361-5175  
传真: 021-6361-5176

北京  
100088  
北京市海淀区北太平庄路18号B508室  
电话: 010-8225-5772  
传真: 010-8552-5773

www.proface.com.cn

广州  
510620  
广州市天河区体育西路189号19H  
电话: 020-3879-6641  
传真: 020-3879-6646

## Pro-face Product Update

PFC2007-002  
2007年1月9日

### PLC通讯测评报告

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司日前宣布,我们已经完成了GP与欧姆龙CP1H系列(CP1H-X40DT1-D) PLC通过串口通讯模块CP1W-C1F01进行通讯的测试。经过测试确认可以使用“OMRON SYSMAC-CS1 Series”协议与以下GP机型成功通讯。

评测机型	状态
GP70系列	新确认
GP77R系列	新确认
GP377系列	新确认
GP2000系列	新确认
GLC2000系列	新确认
ST-401A机型	新确认

- 软件  
GP-PRO/PBIII Ver7.01和以上版本
- 选择协议  
OMRON SYSMAC-CS1 Series
- PLC  
CP1H系列(CP1H-X40DT1-D)
- 连接方式  
使用串口通讯模块(CP1W-C1F01)  
RS-232C
- 通讯电缆
  - Pro-face  
GP000-IS03-MS (3m) \*1
  - Pro-face  
CA3-CBLSYS-01 (3m) \*2
  - 欧姆龙  
XW2Z-200S-V (3m) \*2
  - 自制电缆 \*3

\*1 连接ST-401A必需使用转接适配器(D-sub 9-pin<-> D-sub 25-pin, 直连, 凸形对应凸形)。

\*2 连接GP/GLC2000系列必需使用转接适配器(D-sub 9-pin<-> D-sub 25-pin, 直连, 凹形对应凹形)。

\*3 关于具体的自制电缆图, 请拨打技术热线咨询。

感谢您对Pro-face产品的支持，如有任何疑问，请和我们的技术人员咨询。

技术热线：021-6361-5008

网址：<http://www.proface.com.cn>

E-mail: [Support@proface.com.cn](mailto:Support@proface.com.cn)



---

总经理 田代耕士